


insulitPool 10

Comfort en isolatie van zwembadliners

SOEPELE EN DUNNE THERMISCHE ISOLATIE

Polyolefine-
schuim!



MatGeco
Geotechnical products

λ waarde: 0,039 W/m.K!



Thermische isolatie


Soft touch effect!



Groot comfort



**Eenvoudige
plaatsing**



**Verhoogde
veiligheid**

Copyright by Sekisui Alveo AG

MatGeco nv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nijvel
Tel : +32 (0)67 33 00 75 • info@matgeco.be • www.matgeco.be

Comfort en isolatie van zwembadliners

insulitPool is een polyolefineschuim in rolvorm dat men achter een zwembadliner plaatst. Het laat toe **comfort en veiligheid** aan te bieden aan zwemmers bij contact met de wanden. Het vormt eveneens een voortreffelijke **thermische barrière** zodat warmteverliezen van het water worden verminderd. Daarnaast bezit insulitPool fysische eigenschappen van **hoge kwaliteit** die zich handhaven door de tijd heen.

✓ Uitzonderlijk comfort

Met insulitPool verkrijgt de liner een **zachte aanraking**. Het kwaliteitsniveau bij het baden is verhoogd en biedt een sensatie van groot comfort. Dankzij het veereffect worden de risico's op lichamelijke letsels in geval van botsen verminderd.

✓ Warmte isolatie

Dankzij zijn gesloten celstructuur behaalt insulitPool een λ van 0,039 W/m.K, wat ervoor zorgt dat er een warmtebarrière wordt gecreeërd en er energie wordt bespaard. De wanden worden beter geïsoleerd en de temperatuur van het water wordt langer behouden.

✓ Snelle uitvoering

Met een dikte van 10 mm biedt insulitPool een **verhoogde bescherming tegen perforaties**. In **lichte** rollen van 50 m x 1,50 m is het mogelijk om snel een grote oppervlakte te bedekken. insulitPool is gemakkelijk te snijden en kan zich aan alle vormen, zoals bijvoorbeeld trappen, aanpassen.

✓ Kwaliteitsproduct

insulitPool is vervaardigd uit fysisch vertakt polyolefineschuim met gesloten celstructuur. Deze unieke en exclusieve werkwijze samen met zijn hogere dichtheid bieden voortreffelijke samendrukkingsresultaten aan doorheen de tijd.

insulitPool is volledig onschadelijk voor het milieu, verkleurt niet op de liner en biedt weerstand tegen zowel chloor als tegen zout water.

Technische kenmerken insulitPool 10

Kleur	Wit
Materiaal	Polyolefine
Kwaliteit	Fysisch vertakt
Dikte	10 mm
λ waarde	0,039 W/m.K
Gewicht	$\pm 500 \text{ g/m}^2$
Rol	50 m x 1,50 m
Samendrukking	3 % max onder 15 kPa

Ontdek al onze geotechnische oplossingen op www.matgeco.be

MatGeco nv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nijvel
Tel : +32 (0)67 33 00 75 • info@matgeco.be • www.matgeco.be


De gegevens in deze brochure zijn het resultaat van studies en experimenten, ze mogen in geen enkel geval beschouwd worden als een garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van het product. Ed. 02/2026



Comfort



Veiligheid



Isolatie



Weerstand



Levensduur

Copyright by Sekisui Alveo AG