

**NIEUWIGHEID
2025**

isoProfil 2m PE/Alu

Afwerkingsprofiel

BEVESTIGING EN BESCHERMING VAN DRAINAGEMEMBRANEN

Toepassing

- BEVESTIGING EN BESCHERMING VAN DRAINAGEMEMBRANEN OP VERTICALE WANDEN

Voordelen

- ☐ Nette en duurzame afwerking
- ☐ Vergemakelijkt drainage en ventilatie van muren
- ☐ Beschermt tegen mechanische schade

Het afwerkingsprofiel isoProfil 2m zorgt voor een nette afwerking bij de bevestiging van drainagemembranen op verticale wanden. De Z-vorm voorkomt dat vreemde voorwerpen tussen de muur en het membraan terechtkomen, waardoor ventilatie verzekerd blijft en het waterdichtingsmembraan tijdens de opvulling beschermd wordt.

TWEE VERSIES AANGEPAST AAN UW BEHOEFTE

De isoProfil 2m is verkrijgbaar in twee verschillende versies: polyethyleen, voor een ondergrondse plaatsing zonder blootstelling aan UV, en aluminium, geschikt voor een directe blootstelling aan UV. Dit profiel is onder andere combineerbaar met de TechnoDrain 6.2, DoubleDrain 4+ en isoline G10 drainagemembranen.



isoProfil 2m PE/Alu

BESTENDIGHEID EN DUURZAAMHEID

Het afwerkingsprofiel isoProfil 2m is ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende omgevingsomstandigheden. Het biedt een hoge weerstand tegen chemicaliën, schimmel- en bacteriële aantasting, en is rotvrij. Bovendien voorkomt het wortelpenetratie. Deze eigenschappen verzekeren een duurzame en betrouwbare prestatie, zelfs in veeleisende omgevingen.



Kenmerken	isoProfil 2m PE	isoProfil 2m Alu
Materiaal	PE-HD	Ruw aluminium
Kleur	Zwart	Metaalgrijs
Lengte	2 m	2 m
Breedte profiel	± 67 mm	± 100 mm
Diameter van de perforaties	± 5 mm	± 10 x 7 mm
Frequentie van de perforaties	2 perforaties elke 125 mm (ongeveer)	1 perforatie elke 25 cm (ongeveer)
Afstand tussen perforaties	± 30 mm	/
Breedte in contact met de steun	± 22 mm	± 35 mm
Afmeting van de "horizontale overgang"	± 10 mm	± 10 mm
Breedte van de overlappende rand dat het drainagemembraan bedekt	± 43 mm	± 64 mm
Oppervlaktegewicht	80 g/lm	470 g/lm
Weerstand tegen omgevingsomstandigheden	-40°C tot 80°C	UV-bestendig
Compatibiliteit	TechnoDrain 6.2, DubbleDrain 4+, isoline G10	
Verpakking	20 profielen per pakket	10 profielen per pakket

Ontdek al onze geotechnische oplossingen op
www.matgeco.be



MatGeco nv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nijvel
Tel : +32 (0)67 33 00 75 • info@matgeco.be • www.matgeco.be

De gegevens in deze brochure zijn het resultaat van studies en experimenten, ze mogen in geen enkel geval beschouwd worden als een garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van het product. Ed. 03/2025